

EQ 209 門撐



MI0100A
EQ209L
MI0100B
EQ209R

EQ 309 波子撐



MI0052C
EQ309 鋁門
MI0052D
EQ309 木門

垂直提升門撐



MI0103
K 590
配德國制 20KG 氣壓撐，
櫃門最大 900mm 濶，需
訂貨



產品用途：液壓上翻支撐
 舉力規格：50-150N
 用途說明：可使合適重量的上翻木門 / 鋁框門慢慢向上翻起，並能在 60 度至 90 度的開啟角度之間產生緩衝作用。
 Uses: Hydraulic Flip Support
 Force Specifications: 50-150N
 Application: make the right turn on the weight of wooden / aluminum frame door slowly tilting upward, and 60° to 90° in the angle created between the opening buffer.



產品用途：汽動上翻任意停支撐
 舉力規格：50-150N
 用途說明：可使合適重量的上翻木門 / 鋁框門在 30 度至 90 度的開啟角度之間任意停留。
 Uses: Turn on the steam-driven support of any stop
 Force Specifications: 50-150N
 Application: make the right turn on the weight of wooden / aluminum frame 30° to 90° between the opening angle of any intention to stay.



產品用途：液壓下翻支撐
 用途說明：可使下翻木門 / 鋁框門在穩定速度緩慢向下翻。
 Uses: Hydraulic next turn support
 Application: make the next turn wooden / aluminum door frame slow steady downward turn.

